



Versión

Africa Twin

Africa Twin DCT



MOTOR

Tipo

Bicilíndrico paralelo, SOHC, UNICAM, 4 válvulas por cilindro, 4T, refrigeración líquida, cigüeñal calado a 270°

Cilindrada

1.084 cc.

Potencia Máxima

75 kW @ 7500 RPM

Torque Máximo

105 Nm @ 6250 RPM

Relación de compresión

10,1 : 1

Relentí (RPM)

1.250 +/- 100

Capacidad de aceite (Lts.)

4,0 (MT)

4,2 (DCT)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación

Sistema de inyección programada PGM-FI

Capacidad de Estanque

18,8 L

24,8 L

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido

Controlado por ECU, transistorizado

Batería

12 V, 6 Ah

Sistema de Arranque

Eléctrico por botón

Sistema de Iluminación

LED

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión

Mecánica de 6 marchas

Automática doble embrague DCT de 6 marchas

Embrague

Multidisco húmedo asistido, anti-rebote

Doble embrague húmedo

Transmisión final (tamaño/links)

Cadena sellada DID 525

CHASIS

Dimensión (LxANxAL) mm.

2.330 / 960 / 1.490 (1545 con pantalla en posición superior)

Altura Asiento (mm.)

850

870

Peso en orden de marcha (Kg.)

238 MT/ 248 MT - 240 MT Susp. Elec.

250 DCT Susp. Elec.

SUSPENSION

Delantera

Telescópica invertida Showa de 45 mm. ajustable, 230 mm. recorrido

Showa EERA electrónica 230 mm. recorrido

Trasera

Amortiguador Showa Pro-Link, ajustable 220 mm. recorrido

Showa EERA 220 mm. recorrido

TIPO NEUMATICO

Delantero

90/90-21M/C 54H

Trasero

150/70R18 M/C 70H

TIPO FRENO

Delantero

Doble disco flotante de 310 mm, caliper 4 pistones anclaje radial, ABS

Trasero

Disco de 256 mm, caliper flotante de 1 pistón, ABS

COLORES DISPONIBLES:



NEGRO



ROJO



Primera Mantenición

GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



Nueva Garantía

Extendimos la Garantía a 2 años, para modelos Calle.

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía