

**CRF  
450X****MOTOR**

<b>Tipo</b>	Monocilindrico, 4T, enfriado por líquido, 4 válvulas, Unicam OHC
<b>Cilindrada (cc)</b>	449
<b>Ralenti (RPM)</b>	1.800 +/- 100 RPM
<b>Capacidad de aceite (Lts)</b>	1,15 c/ fitro

**SISTEMA COMBUSTIBLE**

<b>Alimentación</b>	PGM-FI
<b>Capacidad de estanque (Lt)</b>	7,6

**SISTEMA ELÉCTRICO**

<b>Sistema encendido</b>	Full transistorizado
<b>Batería</b>	12 V - 4,5 Ah/HY93C Ion-Litio
<b>Sistema de arranque</b>	Motor eléctrico, por botón

**SISTEMA TRANSMISIÓN**

<b>Transmisión</b>	Mecánica de 6 marchas / embrague mutidisco húmedo
<b>Transmisión final</b>	Cadena #520

**CHASIS**

<b>Dimensión (LxANxAL) mm</b>	2.191 / 818 / 1.278
<b>Altura asiento (mm)</b>	963
<b>Peso en orden de marcha (kg)</b>	124,7

**SUSPENSIÓN**

<b>Delantera</b>	Horquilla telescópica invertida Showa, 49mm, Full ajustable
<b>Trasera</b>	Basculante Pro-Link, Monoamortiguador Showa, Full ajustable

**TIPO DE NEUMÁTICO**

<b>Delantero</b>	Dunlop MX52 80/100-21 c/ cámara
<b>Trasero</b>	Dunlop MX52 110/100-18 c/ cámara

**TIPO DE FRENO**

<b>Delantero</b>	Cáliper hidráulico de 2 pistones, monodisco de 260 mm
<b>Trasero</b>	Cáliper hidráulico de 1 pistón, monodisco de 240 mm

Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.