



FAROS
LED

MOTOR

Tipo	Monocilíndrico vertical, OHC, 4 válvulas, enfriado por aire/aceite
Cilindrada (cc.)	293,5 cc
Diámetro x Carrera	77 mm x 63 mm
Potencia Máxima	24,4 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	26,5 Nm @ 5750 RPM
Ratio de compresión	9,3 : 1
Capacidad de Aceite (Lts.)	1,6 L (SAE 10w30 API SJ o superior, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica Honda PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	13,8 Litros (incluye reserva de 2,6 L)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico (por ECU)
Batería	DTZ6 - 12 V / 5 Ah
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón
Sistema de Iluminación	Faros e intermitentes LED

INSTRUMENTOS

Tablero	Digital retroiluminado
---------	------------------------

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo	Mecánica / 6 marchas
Embrague	Multidisco húmedo
Transmisión final	Por piñón y cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.193 / 829 / 1.268
Distancia entre ejes (mm.)	1.425
Altura Asiento (mm.)	859
Peso en orden de marcha (Kg.)	159

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica
Trasera	Basculante Pro-Link

TIPO NEUMATICO

Delantero	Llanta con rayos - 90/90-21M/C 54S con cámara
Trasero	Llanta con rayos - 120/80-18M/C 62S con cámara

TIPO FRENO

Delantero	Disco con caliper hidráulico / ABS
Trasero	Disco con caliper hidráulico / ABS

COLORES DISPONIBLES



GRIS METALIZADO

ROJO



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS
18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía